



| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | |
|-------------------------|---|
| Nr id. | Układ warstw |
| 1 | Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem |
| 2 | 12 mm – warstwa użytkowa: EPDM 1/4 68 mm – warstwa amortyzująca SBR 15 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5) |
| 3 | Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – światło 2 cm |
| 4 | Krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – światło 8 cm |
| 5 | 7 cm – płytki betonowe 50x50 cm 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 15 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5) |
| 6 | Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm odwrócony na ławie betonowej C16/20 z oporem – światło 0 cm |
| 7 | 5 cm – warstwa scieralna: AC 8 S 50/70 15 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm – warstwa odsączająca: piasek U>5 |
| 8 | 8 cm – kostka betonowa typu eko 3 cm – podsypka żużlowa 20 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm – warstwa odsączająca: piasek U>5 |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| Nazwa inwestycji: | | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Pocztowej w Rudnikach na potrzeby aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji Gminy Rędziny. | |
| Inwestor: | | Gmina Rędziny Ul. Wolności 87 42-242 Rędziny | |
| Nazwa rysunku: | | PRZĘKÓJ I DETALE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI ORAZ FUNDAMENTÓW | |
| Skala: | | 1:50, 1:20 | |
| Data: | | 11.2020 | |
| Nr rys.: | | A-02 | |
| Branża: | | ARCHITEKTURA | |
| Stadium: | | DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH | |
| Funkcja: | | Dane osobowe: | |
| Projektant: | | mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI | |
| Nr uprawnień: | | SLK/4107/PW00/12 | |
| Sprawdzający: | | - | |
| Nr uprawnień: | | - | |
| Opracowujący: | | mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI | |
| Nr uprawnień: | | - | |